

## SiliPainter ProfiGlue

### Der MalerKleber

#### Produktbeschreibung

ProfiGlue ist ein transparenter Kleber, der lösemittelfrei, wasserlöslich und vergilbungsfrei ist.

#### Eignung

Geeignet für Papier, Karton, Holz, Filz, Textilien, Kunststoff, Bast, Leder, Kork, Styropor und viele andere Materialien.

#### Verarbeitung

Besonders geeignet zur temporären Verklebung, da wasserlöslich. Hält auch auf Glas. Schwerere Gegenstände während der Trocknungszeit mit Hilfsmitteln fixieren. Klebstoff-Flecken können mit Wasser ausgewaschen werden.

#### Trocknung

- Je nach Schichtdicke und Temperatur 5 bis 30 Minuten.
- Entsprechend längere Trocknungszeiten bei kühler, feuchter Witterung und höherer Schichtdicke.

#### Sicherheitshinweise

- Bitte Sicherheitsdatenblatt lesen.
- Nicht reizend für die Haut und Augen.
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Essen, trinken und rauchen während des Gebrauchs ist zu vermeiden.
- Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen.
- Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.
- Nicht in die Kanalisation, in Gewässer und ins Erdreich gelangen lassen.
- Beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt.
- Egetrocknete Reste als Bauabfall (Abfallschlüssel Nr. 17 07 01) oder im Hausmüll, gem. behördlichen Abfallvorschriften (Abfallschlüssel Nr. 08 01 12) entsorgen.
- Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.

Diese technischen Hinweise dienen lediglich Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung. Stand Juli 2022. Änderungen vorbehalten. Mit Erscheinen neuer technischer Merkblätter gelten überarbeitete Angaben. Für weitere Informationen zu unseren Produkten wenden Sie sich bitte an uns. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

- Geruchsarm
- Gute Verarbeitung
- Bewährte Profiqualität

#### Technische Daten:

- Nettoinhalt: 250 g
- Farbe: klar
- Anwendungsbereich: innen
- Konsistenz: dickflüssig
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C. Direkte Sonneneinstrahlung während der Trocknungszeit vermeiden.
- Lagerung: trocken, kühl und frostfrei



#### Silipainter GmbH

Geschäftsführer Jörg Nass  
Am Sandthof 7a, 47574 Goch  
+49 2823 92870-78  
+49 2823 92870-79  
info@silipainter.eu